ÍNDEX

4 CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE
RESIDUS DE XAMOTA CERÀMICA

10 TRÀMIT
GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

12 LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
COM FUNCIONA?

15 ANUNCIS

- 01 QUÍMIC
- 02 PLÀSTIC
- 03 METÀL·LIC
- 04 PAPER I CARTRÓ
- 05 FUSTA
- 06 TÈXTIL
- 07 GOMA I CAUTXÚ
- 08 VIDRE
- 09 CUIR I PELL
- 10 RUNES I MINERALS
- 11 ANIMALS I VEGETALS
- 12 PETROLIER I OLIS
- 13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
- 14 DIVERSOS
- 15 ENVASOS I EMBALATGES

CAS PRÀCTIC: LA GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE
RESIDUS DE XAMOTA CERÀMICA

Nom de l'empresa:
Roca Sanitario, SA

Municipi:
Gavà

Activitat:
Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics

Plantilla:
720 treballadors

Persona de contacte:
Juan Antonio Caballero, responsable de medi ambient

Adreça electrònica:
juan.antonio.caballero@roca.net

Pàgina web:
www.roca.es

L'EMPRESA

L'empresa ROCA SANITARIO, SA, fundada pels germans Roca, va iniciar la seva activitat l'any 1917 com a Compañía Roca Radiadores, SA. L'empresa es dedicava exclusivament a la fabricació de radiadors de ferro colat per a calefacció domèstica a la seva factoria de Gavà. L'any 1925 l'empresa va iniciar la producció de banyeres de ferro colat, l'any 1936 es va introduir en el sector de la porcellana sanitària i l'any 1954 va començar a fabricar també aixeteria. L'any 1963, Roca va posar en marxa una fàbrica a Sabadell (Barcelona) dedicada a la producció d'aparells d'aire condicionat.

Durant la dècada dels anys vuitanta i noranta, Roca s'expandeix internacionalment i actualment és present en quatre continents, per mitjà de les societats internacionals i dels seus centres de producció. La seva xarxa comercial s'estén a més de 135 països, disposa de 76 plantes de producció i dóna feina a 20.600 treballadors arreu del món.

A partir dels primers mesos de l'any 2006, Roca ha assolit el lideratge mundial en el negoci de la cambra de bany.

EL SUBPRODUCTE: RESIDUS DE XAMOTA CERÀMICA

Actualment, a la seva factoria de Gavà-Viladecans, Roca Sanitario, SA fabrica banyeres acríliques, aixetes i aparells sanitaris de porcellana (vàters, bidets, lavabos i accessoris de bany).

El procés de fabricació es basa en la colada, assecament, esmaltadura i cocció de la pasta ceràmica a través de diverses operacions. Com a matèries primeres s'utilitzen diferents materials minerals com l'argila, el caolí, el feldspat i la sílice.

Els motlles de guix utilitzats per a la fabricació de les peces ceràmiques es produeixen a la mateixa planta i s'elaboren mitjançant una barreja de guix i aigua que s'introdueix a l'interior d'unes matrius d'Araldit. Els motlles de guix tenen una vida útil limitada: cada 90 peces fabricades s'han de rebutjar i substituir per motlles nous.

Una vegada la peça ha adquirit consistència mecànica dintre del motlle de guix, es desemmotlla de forma manual o automàtica, depenent de la línia de treball.

Les peces obtingudes en la colada es transporten cap als diferents assecadors, on s'eixuguen amb aire calent. Després es transporten cap a la línia de poliment i esmaltadura.

Les peces ja esmaltades es transporten cap a la zona de forns per coure-les.

Quan surten dels forns s'envien a la zona d'inspecció i control, en la qual se separen les peces defectuoses de les conformes. Les que superen el control final s'embalen i paletitzen per transportar-les al magatzem d'expedició. Pel que fa a les peces defectuoses, es trituraran i generaran els residus de xamota ceràmica.

GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE

L'empresa receptora del residu (LLANSA, SA) es dedica a l'extracció de feldspat, un dels components majoritaris de la ceràmica sanitària que fabrica Roca a la factoria de Gavà. Els feldspats són un grup de silicats minerals dels més abundants a l'escorça terrestre.

El subproducte de residus de xamota ceràmica que arriba a LLANSA, SA s'introdueix a la línia on es treballa el feldspat (tremuja, cintes d'alimentació, trituració i mòlta). Aquest feldspat s'expedeix a l'empresa Roca, al seu centre de Gavà, com a matèria primera per a la fabricació d'aparells sanitaris de porcellana.

AVANTATGES DE LA GESTIÓ DEL SUBPRODUCTE

Avantatges de la gestió del residu de xamota ceràmica com a subproducte:

- Substitució del feldspat natural en l'empresa extractiva.
- Estalvi en el consum d'un recurs natural. Suposa la gestió d'un residu com un recurs.
- Minimització dels residus enviats a dipòsit controlat.
- Millora econòmica, ja que s'estalvia el cost d'entrada a l'abocador i el cost del consum d'una matèria primera.
- Simplificació dels tràmits administratius (no fa falta fitxa d'acceptació ni full de seguiment).
- Permet a les empreses complir amb els requisits dels seus sistemes de gestió ambientals.

Procés de producció

El cicle complet de fabricació de les peces sanitàries té una durada aproximada d'entre dos i tres dies.

Colada tradicional

Preparació de matèries primeres

Colada en bateria

Túnel d'assecament

Colada a pressió

Esmaltadura manual

Esmaltadura en línea

Forn túnel

Control final



Emmagatzematge
i distribució

Generació del residu

Destrucció i transport
de peces defectuoses

El residu de xamota ceràmica té el codi CER 101208 i és un residu no especial. Està compost d'una barreja d'òxids, majoritàriament SiO_2 i Al_2O_3 i en menor proporció òxids de ferro, potassi i sodi.

TRÀMIT
GESTIÓ D'UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE

Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte, **cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.**

Així doncs, una vegada les empreses productora i receptora del residu han arribat a un acord i abans que aquesta darrera comenci a gestionar el subproducte, cal que ambdues facin una sol·licitud conjunta a l'Agència de Residus de Catalunya o als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat. La gestió de residus com a subproductes s'estableix en l'article 29 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

La documentació que cal aportar en la demanda és la següent (podeu trobar els models a l'adreça www.arc.cat):

1. SOL·LICITUD

Sol·licitud conjunta de l'empresa productora i de la receptora del residu adreçada al director de l'Agència de Residus de Catalunya.

2. CONTRACTE

Contracte entre l'empresa productora o posseïdora del residu i la receptora.

3. MEMÒRIA EXPLICATIVA

Ambdues empreses hauran d'adjuntar una memòria explicativa que inclogui la informació següent:

Empresa productora del residu

- Descripció del procés que genera el residu
- Descripció i composició del residu
- Quantitat anual generada del residu
- Anàlisi actualitzada del residu

Empresa receptora del residu

- Descripció del procés receptor del residu
- Forma de recepció, emmagatzematge i manipulació del residu
- Matèria primera substituïda
- Consum previst del residu i estalvi de matèria primera
- Mesures i controls sobre els efectes addicionals produïts per l'ús del residu

L'Agència de Residus de Catalunya examinarà tota aquesta documentació, si cal en demanarà de complementària i si s'escau emetrà una resolució declarant la gestió com a subproducte.

NOTES

- En cas que el residu no es pugui identificar a simple vista, caldrà presentar anàlisis de la seva composició. Les determinacions analítiques es realitzaran segons l'origen i la naturalesa del residu i de com s'hagi de recepcionar.

- La declaració de subproducte té una vigència màxima de 5 anys, sempre supeditada a la vigència del contracte entre les empreses. Una vegada vençut aquest termini, per poder seguir efectuant la gestió del residu com a subproducte, caldrà presentar una nova sol·licitud amb un nou contracte i una nova memòria explicativa.

- La gestió de residus com a subproductes queda exempta de la formalització de la Fitxa d'acceptació i el Full de seguiment i de la utilització d'un transportista del Registre de transportistes de residus.

- L'empresa productora del residu declararà en la seva Declaració anual de residus industrials la gestió d'aquest residu com a SUBPRODUCTE en l'apartat corresponent.

- L'empresa receptora declararà aquest residu en la seva Declaració anual de residus industrials en l'apartat corresponent a PRIMERES MATÈRIES, indicant també que es tracta d'un subproducte.

LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
COM FUNCIONA?

1 QUÈ ÉS UN SUBPRODUCTE?

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substitut d'un producte comercial o una matèria primera. Aquesta reutilització és possible sense necessitat de sotmetre'l a operacions de tractament significatives.

La utilització de subproductes com a matèria primera implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més a més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

Les empreses de la resta de comunitats poden intercanviar residus amb empreses de Catalunya amb el consentiment de la seva autoritat ambiental.

En la legislació catalana el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus estableix a l'article 29 la figura del subproducte i regula la gestió de residus com a subproductes. Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya que el declara com a subproducte.

Veure documentació necessària a www.arc.cat

2 QUÈ ÉS LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA?

La Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) és un servei gratuït ofert conjuntament pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya.

La BSC, creada l'any 1992, té com a objectius potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, i evitar així que els residus acabin a l'abocador.

Amb aquesta finalitat, la BSC organitza, junt amb altres organismes, jornades tècniques sobre gestió de residus perquè les empreses inscrites puguin disposar de tota la informació necessària i actualitzada per gestionar els seus residus de manera òptima.

Hi ha altres borses de subproductes a l'Estat espanyol que es poden consultar individualment.

COM INSCRIURE'S A LA BSC?

Per fer la inscripció a la BSC cal omplir les dades de la fitxa d'inscripció de la web www.subproductes.com o bé enviar aquestes mateixes dades a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. És imprescindible per accedir als serveis de la BSC.

COM FUNCIONA LA BSC?

Els anuncis d'ofertes i demandes de subproductes apareixen a la web www.subproductes.com, es publiquen en forma d'anunci al Butlletí de la BSC i també s'envien en format electrònic.

Aquests anuncis estan codificats de manera que en cap cas no es pot accedir a les dades de les empreses anunciants. Aquesta codificació està homologada amb les altres borses de subproductes que hi ha a l'Estat espanyol.

Mitjançant la BSC, les empreses generadores de residus que hi estan inscrites poden contactar amb empreses interessades a utilitzar aquests residus com a matèria primera. La BSC únicament posa en contacte les empreses, sense intervenir en la transacció que es dugui a terme. La BSC només proporciona les dades bàsiques de contacte de les empreses anunciants a les empreses també inscrites a la BSC que s'interessin pels anuncis publicats.

INDICADOR DEL SECTOR
Icona i color

CODIFICACIÓ OFERTA
O= Oferta

O-B-01-C00-164
MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos
COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%
PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25/ estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

CODIFICACIÓ DEMANDA
D= Demanda

D-B-01-C00-019
M: restes glicòliques de qualsevol procedència
C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

5 COM INSERIR UN ANUNCI?

Les empreses que vulguin anunciar ofertes o demandes de residus industrials hauran de facilitar les dades que recull la fitxa d'inserció d'ofertes i demandes a través de la web o enviant aquesta informació mitjançant fax o correu postal a la Secretaria de la BSC o a qualsevol cambra de comerç. Es pot utilitzar indistintament l'idioma català o castellà, i s'han d'enviar tantes fitxes com subproductes es vulguin anunciar.

La Secretaria de la BSC, les cambres de comerç i l'Agència de Residus de Catalunya no es fan responsables de l'estat dels materials anunciats ni de la destinació que els anunciants donin a aquests residus, i gestionar-los i manipularlos de forma adient és sempre responsabilitat dels titulars.

6 COM ACONSEGUIR INFORMACIÓ DE LES OFERTES I DEMANDES DE SUBPRODUCTES

Un cop feta la consulta de les ofertes i demandes a través de la web o el Butlletí, es poden fer arribar els codis dels anuncis a la Secretaria de la BSC mitjançant correu electrònic, fax o correu postal.

En rebre la petició d'informació, la BSC atendrà el requeriment i farà arribar a l'empresa les dades sol·licitades mitjançant correu electrònic. Per obtenirles, l'empresa ha d'estar inscrita prèviament a la BSC (o fer-ho en aquell moment).

Borsa de Subproductes de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 416 94 20
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com

ANUNCIS

OFERTES
01 QUÍMIC
Consultar web

O-B-01-C00-244
MATERIALS: solució aquosa de bromur sòdic 49%
COMPOSICIÓ DESTACABLE: NABR
PRODUCCIÓ: subproducte de procés de síntesi
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-01-C00-251
M: pols d'extintor (fosfat monoamònic)
C D: fosfat monoamònic
P: procedent del buidatge d'extintors per manteniment
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir

O-B-01-C00-262
M: barreja de plastificant 80% i resina de PVC 20%
C D: PVC amb plastificant
P: procedent de neteja amb plastificant d'unitats de bombeig
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminat potàssic, pols, riquesa >90%. Qualitat comercial
C D: fluoraluminat potàssic
P: excedent de matèria primera no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: sacs 25 kg

O-B-01-C00-275
M: solució d'àcid fluorhídric al 15%, amb restes de solatge de vidre, decantables
C D: àcid fluorhídric
P: procedent de decapatge de vidre
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor 1 m^3

O-B-01-C00-276
M: tortes de filtració amb contingut de fosfat d'amoni i magnesi superior al 75%, humitat aproximada 5%
C D: fosfat d'amoni i magnesi
P: procedents de depuració d'aigües amoniacals
Q F: 1-2 t/setmana
Pr: contenidor

O-B-01-C00-309
M: dissolvent esgotat (acetat d'etil i metoxipropanol) conté pintures i vernissos
C D: dissolvent
P: procedent d'impressió flexogràfica
Q F: 5-10 t/any
Pr: bidons 200 l/a convenir

O-B-01-C00-310
M: solució amoniacal al 3-4%
C D: amoniac
P: procedent de destilació d'aigües amoniacals
Q F: 500-1.000 t/setmana
Pr: cisterna

O-B-01-C00-312
M: solució d'àcid acètic al 95%
C D: àcid acètic
P: procedent de destilació per fabricació d'additius alimentaris
Q F: 5-10 t/any
Pr: contenidor 1 m^3

O-B-01-C00-327
M: solució aquosa d'àcid clorhídric, 10-15 % en volum
C D: HCl
P: procedent del rentat de gasos clorats
Q F: 25-50 t/mes
Pr: cisterna

O-B-01-C00-328
M: pols de grafit pur
C D: grafit
P: procedent de mecanització de peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons 200 l

O-B-01-C00-329
M: taladrina residual, conté carbur de tungstè, cobalt i níquel en petites quantitats
C D: taladrina
P: procedent de mecanització de metall dur
Q F: 5-10 t/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-330

M: perfums i essències per perfumar tot tipus de producte, de qualitat comercial o fora d'especificacions

C D: aromes industrials

P: procedents de devolucions i de productes defectuosos

Q F: 250-500 kg/esporàdica

Pr: bidons de 200 l

O-B-01-C00-331

M: inhibidor de la corrosió i antiincrustant; solució de compostos en base de fosfat i silicat, amb data de consum preferent superada

C D: P, Si

P: producte no comerciable

Q F: 5-10 t/estoc únic

Pr: contenidor de 1.000 kg / a convenir

O-B-01-C00-332

M: sabó desengreixant per a carrosseries de vehicles (nom comercial TS4)

C D: desengreixant

P: matèria primera en desús per canvi de producte

Q F: 2-5 m^3/estoc únic

Pr: contenidor d'1 m^3 / a convenir

O-B-01-C00-336

M: llots de metall dur (carbur de tungstè) i acer que contenen restes d'olis i emulsions de tall, consistència pastosa

C D: carbur de tungstè i acer

P: procedents de procés de rectificació de peces de metall dur (carbur de tungstè) i acer mitjançant olis de tall i emulsions de tall

Q F: 500-1.000 kg/mes

Pr: bidons de 25 l / a convenir

O-B-01-C00-337

M: barreja de lleixius de qualitat comercial

C D: hipoclorit sòdic

P: procedent de buidatge d'envasos comercials mal impresos o deteriorats pel reciclatge

Q F: 2-5 m^3/mes

Pr: contenidor d'1 m^3 / a convenir

O-B-01-C00-339

M: llot sec de depuradora físico-química (humitat ambient); metalls i COVs per sota dels nivells de residu perillós, tant el fang com el lixiviat

C D: llot físic-químic

P: procedent de rentat de peces de cautxú amb tensoactius

Q F: 50-100 kg/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-371

M: cellesh 100 (Kao Corporation). Homopolímer derivat de l'àcid acrílic, neutralitzat (sal sòdica); pes molecular: 15.000. Dispersant i segresant, líquid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: cellesh 100

P: excedent de matèria primera de 160 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-372

M: alúmina hidratada (hidròxid alumínic). Exhaurida data d'ús recomanat

C D: caseïnat sòdic

P: excedent de matèria primera de 29 kg

Q F: 25-50 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-373

M: descofix 956 (Albright & Wilson). Tensoactius aniònics i no aniònics 74% (conté isobutanol i hidrocarburs aromàtics com a dissolvents), líquid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: descofix 956

P: excedent de matèria primera de 113kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-374

M: sequion 10H, dietilentriaminopenta (DTPMP) al 100%. Segrestant del calci, sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: sequion 10 H

P: excedent de matèria primera de 33 kg

Q F: 25-50 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-375

M: sulfat d'alumini decahidrat, sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: sulfat d'alumini decahidrat

P: excedent de matèria primera de 47 kg

Q F: 25-50 kg/estoc únic

Pr: sacs

O-B-01-C00-376

M: dimetilsulfòxid (DMSO) al 99.7%, líquid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: dimetilsulfòxid

P: excedent de matèria primera de 207 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-377

M: hidroxiclorur d'alumini al 18% amb un mínim del 16,5% d'òxid d'alumini. Presència de certa quantitat de precipitat. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: hidroxiclorur d'alumini

P: excedent de matèria primera de 140 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-378

M: caseïnat sòdic, sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: caseïnat sòdic

P: excedent de matèria primera de 140 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-379

M: descofix 915 AS (Albright & Wilson). Naftalè formaldehid condensat, floculant sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: descofix 915 AS

P: excedent de matèria primera de 26 kg

Q F: 25-50 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-380

M: àcid fenolsulfònic al 68% (àcid fenol-4-sulfònic 56-61%). Exhaurida data d'ús recomanat

C D: àcid fenolsulfònic

P: excedent de matèria primera de 119 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-381

M: àcid glioxílic al 50%. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: àcid glioxílic

P: excedent de matèria primera de 41 kg

Q F: 25-50 kg/estoc únic

Pr: a convenir

O-B-01-C00-382

M: clorur amònic (mín. 99.5%), sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat

C D: clorur amònic

P: excedent de matèria primera de 106 kg

Q F: 100-250 kg/estoc únic

Pr: bidons de 25 l

O-B-01-C00-384

M: estearat de liti, pols, qualitat comercial. Presentat amb l'embalatge original

C D: estearat de liti

P: excedent de matèria primera de 3.600 kg, en estoc per canvi de producte en el procés de producció

Q F: 2-5 t/estoc únic

Pr: sacs

O-B-01-C00-385

M: pellets de 4 mm de carbó actiu amb 2 anys d'utilització en adsorció de toluè

C D: carbó actiu

P: utilitzant com adsorvent de dissolvent orgànic

Q F: 5-10 t/esporàdica

Pr: big bag 1 m^3

O-B-01-C00-388

M: restes d'estoc de diòxid de manganès, qualitat comercial. MnO_2 74%, 75 micres

C D: diòxid de manganès

P: procedent d'excedent de primera matèria. Aplicable a fertilitzans, alimentació animal o ceràmica

Q F: 50-100 t/estoc únic

Pr: big bag 1 m^3

O-B-01-C00-390
M: restes d'estoc de carbó actiu en pols, qualitat comercial
C D: carbó actiu
P: procedent d'excedent de primera matèria. Aplicable a tractaments d'aigües i/o de fums
Q F: 25-50 t/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-392
M: clorur fèrric en dissolució (30%) no usat
C D: clorur fèrric
P: excedent de primera matèria pel tractament d'aigües residuals com agent coagulant
Q F: 1.000-2.000 kg/ estoc únic
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-395
M: dissolvent brut amb tintes d'impressió. El residu generat és la fase no reutilitzable de la barreja d'hidrocarburs alifàtics desaromatitzats, agents emulgents, inhibidors de corrosió i altres agents per augmentar la dissolubilitat
C D: dissolvent (Böttcherin 6003)
P: procedent de la neteja d'impremta rotativa
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-398
M: citrat sòdic 99%, qualitat comercial però no conforme a preparats farmacèutics (endotoxines > 5 EU/g)
C D: citrat trisòdic
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

O-B-01-C00-399
M: àcid bòric 99%, qualitat comercial però no conforme a preparats farmacèutics (endotoxines > 5 EU/g)
C D: citrat trisòdic
P: primera matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

O-B-01-C00-400
M: 22 tones d'oli tèrmic Dowtherm, qualitat comercial. Barreja eutèctica d'òxid de difenil (73%) i bifenil (27%)
C D: oli tèrmic
P: excedent de primera matèria per canvi de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: a doll

O-B-01-C00-404
M: aigua glicolada al 50-60%. Propilenglicol d'ús alimentari. Qualitat comercial
C D: propilenglicol al 50-60%
P: excedent de primera matèria per canvi en el procés de producció
Q F: 1.000-2.000 l/estoc únic
Pr: GRG o IBC

O-GI-01-C00-127
M: llot de depuradora físico-química, consistència pastosa: detergents, greixos i alt contingut de clorur fèrric
C D: llot
P: procés de depuració d'aigües de procés
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: cisterna

O-GI-01-C00-128
M: aigües salines (3,5 - 12,5% de clorur sòdic) amb possibles traces de diòxid de tità, estearat sòdic i triòxid d'alumini
C D: clorur sòdic, diòxid de tità, estearat sòdic, triòxid d'alumini
P: aigües de filtració del procés de fabricació del diòxid de tità
Q F: 10-25 m^3 /setmana
Pr: cisterna

O-GI-01-C00-129
M: dolomita en pols, qualitat comercial
C D: silicat magnèsic
P: excedent de producte per tancament de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: big bag 1 m^3

O-LE-01-C00-002
M: pols d'extintor caducat; sulfat amònic i monoamònic
C D: sulfat amònic
P: procedent de manteniment d'extintors
Q F: 500-1.000 kg/esporàdica
Pr: sacs

O-T-01-C00-155
M: llot de depuradora fisicoquímica sec(aprox. 10% humitat); composició principal: glicol, polímers i carbonats
C D: llot
P: procedent de floculació de tintes a l'aigua
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir

DEMANDES

01 QUÍMIC

Consultar web

O-T-01-C00-159

M: Ilot de depuradora físico-química, secat a l'aire. Elevat contingut en clorurs i sulfats, classificat com no perillós

C D: Ilot

P: procedent de depuració d'aigües de procés que contenen tintes en base aigua

Q F: 10-25 t/any

Pr: a convenir

O-T-01-C00-160

M: agent lliscant per desemmotllar plàstics en base universal de qualitat comercial (PRISMA XPS PROCESS AID 90830)

C D: additiu per a plàstics

P: matèria primera no utilitzada per canvi de producció

Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic

Pr: sacs

D-B-01-C00-034

MATERIALS: residus amb contingut en nitrògen, fòsfor i potassi, preferiblement sòlids

COMPOSICIÓ DESTACABLE: matèria orgànica

PRODUCCIÓ: per a la gestió com a subproducte

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit/-no definit-

PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-01-C00-035

M: àcid sulfanílic no importa procedència

C D: àcid sulfanílic

P: per a la recuperació

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-037

M: àcid sulfúric al 50-70%, no importa la procedència

C D: àcid sulfúric

P: per a la vaporització

Q F: sense límit t/dia

Pr: a convenir

D-B-01-C00-038

M: carbó actiu

C D: carbó actiu

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit

Pr: a convenir

D-B-01-C00-039

M: fosfat trisòdic

C D: fosfat trisòdic

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-040

M: àcid sulfúric al 98-99%

C D: H2SO4

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit

Pr: a convenir

D-B-01-C00-041

M: sepiolita, absorbent

C D: sepiolita

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-043

M: hidròxid càlcic, no importa puresa

C D: CaOH2

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-044

M: hidròxid sòdic al 30% i al 50%

C D: NaOH

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-045

M: bisulfit sòdic

C D: bisulfit sòdic

P: per substituir matèries primeres

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-046

M: aigües o solucions que continguin iode, no importa procedència

C D: iode

P: per a la recuperació

Q F: 25-50 kg/setmana

Pr: bidons de 25 l

D-B-01-C00-047

M: aigües de procés amb contingut en matèria orgànica, no importa procedència

C D: matèria orgànica

P: per reutilització o tractament

Q F: sense límit/-no definit

Pr: a doll

D-L-01-C00-003

M: àcid nítric, no importa procedència

C D: àcid nítric

P: per a fabricació de fertilitzants

Q F: 25-50 m^3/mes

Pr: a doll

D-L-01-C00-004

M: solució d'amoníac, no importa procedència

C D: solució d'amoníac

P: per a fabricació de fertilitzants

Q F: 10-25 m^3/mes

Pr: a doll

D-L-01-C00-006

M: pols d'extintor procedent de buidatge per manteniment

C D: pols d'extintor

P: per al reciclatge

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-L-01-C00-007

M: aigües amoniacals, sulfat amònic o similars

C D: aigües de procés

P: per a la reutilització a processos químics

Q F: sense límit /-no definit-

Pr: a convenir

D-L-01-C00-011

M: fangs o tortes de filtració amb contingut en estruvita

C D: estruvita

P: procedents de tractament d'aigües

Q F: sense límit/dia

Pr: a convenir

D-L-01-C00-012

M: residus que contenen àcid fosforós, fosfits o fosfonats, líquids o sòlids

C D: àcid fosforós/fosfits/fosfonat

P: per al seu ús com a subproducte

Q F: sense límit/dia

Pr: a convenir

D-L-01-C00-013

M: cendres procedents de la crema de biomassa o similar

C D: cendres

P: per a la valorització

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a convenir

D-L-01-C00-014

M: compostos de potassi i residus de tota mena que contenen potassa

C D: KOH

P: per a ús com a subproducte en procés de fabricació

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a doll

D-L-01-C00-015

M: residus que continguin qualsevol dels elements: potassa, fosfat o nitrogen. No importa procedència

C D: potassa, fosfat, nitrogen

P: per a la valorització

Q F: sense límit/-no definit-

Pr: a doll

OFERTES
02 PLÀSTIC
Consultar web

O-B-02-C00-109
MATERIALS: EPS compactat
COMPOSICIÓ DESTACABLE: EPS
PRODUCCIÓ: procedent de mermes i defectes de fabricació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 2-5 t/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-02-C00-133
M: làmines de metacrilat transparent de 60x50 cm i 2 mm de gruix, poden portar algunes impressions i làmines de plàstic protector
C D: plàstic
P: procedent de serigrafia de peces i tall posterior amb equips làser
Q F: 250-500 kg/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-02-C00-134
M: resina humida de PVC, màxim 40% humitat
C D: PVC
P: procedent de producció de resina de PVC pura
Q F: 50-100 t/mes
Pr: contenidor

O-B-02-C00-136
M: restes de film perforat de polipropilè biorentat, net
C D: BOPP
P: procedents de canvis d'envàs a la línia d'envasat alimentari
Q F: 5-10 kg/dia
Pr: bosses

O-B-02-C00-140
M: caixes de fred de porexpan, amb tapa i cambra d'aire, netes i en perfecte estat. Mida: 70x40x40 cm
C D: EPS
P: procedents de recepció de matèria primera envasada conservada en gel
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-02-C00-142
M: poliestirè expandit net i triturat
C D: EPS
P: procedent de deixalleria
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: big bag 2m^3

O-B-02-C00-143
M: bidons blaus de polietilè d'alta densitat de 75 - 85 l de capacitat (per bidó)
C D: polietilè d'alta densitat
P: procedent de la clarificació (elaboració) de vi
Q F: 50-100 unitat/any
Pr: bidons

O-B-02-C00-147
M: PPE-NORYL (barreja d'èter polifenilènic, poliestirè i càrrega de vidre) triturat i separat per colors (negre i gris)
C D: èter polifenilènic, poliestirè, vidre
P: procedent de la fabricació per injecció de components d'automoció de l'interior de vehicles
Q F: 5-10 t/mes
Pr: big bag 2m^3

O-B-02-C00-148
M: retalls de planxes de porexpan. Densitat: 20 kg/m3. Gruixos: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 10 cm
C D: EPS
P: procedent de la fabricació de bases de porexpan de diferents formes (dummies) per pastissos d'exposició
Q F: variable kg/mes
Pr: bosses

O-B-02-C00-149
M: plaques de poliestirè expandit (porexpan)de 100 x 125 x 5 cm, netes
C D: EPS
P: procedent d'embalatge industrial
Q F: 250-500 unitat/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-02-C00-150
M: granza de polibutilè tereftalat amb retardant de flama (fibra de vidre), color negre, qualitat comercial. Marca Valox de Sabic
C D: PBT
P: resta d'estoc no utilitzat
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: paletitzat

O-GI-02-C00-078
M: pols de polièster amb càrregues inorgàniques
C D: polièster
P: calibrat de planxes de polièster
Q F: 5-10 t/mes
Pr: sacs

DEMANDES
02 PLÁSTIC
Consultar web

O-GI-02-C00-079
M: pols i fragments de polièster
C D: pols de polièster
P: talls de planxes i barres de polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-084
M: retalls d'escuma rígida de poliuretà, densitat 40 a 70, diverses mides (aprox. 50 x 40 x 10 cm)
C D: PUR
P: Procedents de mermes i crostes de la fabricació de blocs de PUR
Q F: 2-5 m^3/setmana
Pr: paletitzat

O-L-02-C00-003
M: fleixos de PVC nets i triturats (mida 3-4 cm)
C D: PVC
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: sacs

O-L-02-C00-004
M: film de polietilè de baixa densitat, amb restes de resina de polièster
C D: PEBD
P: ha estat utilitzat com a agent per desemmotllar peces
Q F: variable/-no definit-
Pr: a convenir

O-T-02-C00-081
M: film retràctil, sense impressions ni adhesius. Barrejat amb fleix, separable segons necessitats
C D: PEBD
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

O-T-02-C00-082
M: agent lliscant per desemmotllar plàstics en base universal de qualitat comercial (PRISMA XPS PROCESS AID 90830)
C D: additiu per a plàstics
P: additiu per a plàstics
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: sacs

O-T-02-C00-083
M: fils de tall acrílic de colors i de polièster blanc que es generen en la secció de telers
C D: fil acrílic i polièster
P: procedent de la fabricació de productes tèxtils
Q F: 1.000-2.000 kg/mes
Pr: bales

O-V-02-C00-001
M: retalls de plàstic: 95% HDPE 5% PP, multicolor
C D: HDPE PP
P: procedent de procés d'extrusió
Q F: 10-25 t/mes
Pr: bales

D-B-02-C00-033
MATERIALS: restes d'embalatge de porexpan (poliestirè expandit) blanc
COMPOSICIÓ DESTACABLE: EPS
PRODUCCIÓ: no importa procedència, preferiblement net
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-02-C00-047
M: rebuig de PVC plastificat, net i lliure de contaminació
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

D-B-02-C00-050
M: tota mena de plàstic separat i net
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-02-C00-053
M: residus de plàstic laminat amb alumini o serigrafiat, d'origen industrial (no postconsum)
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

OFERTES
03 METÀL·LIC
Consultar web

D-B-02-C00-054
M: PET transparent, ampolles
C D: PET
P: per al reciclatge
Q F: 250-500 t/dia
Pr: bales /transport propi

D-B-02-C00-058
M: deixalles, encenalls, rebaves i retalls d'escuma de poliuretà flexible
C D: escuma de poliuretà
P: per a substituir matèria primera
Q F: 500-1.000 kg/setmana
Pr: a doll

D-B-02-C00-059
M: plàstic provinent de l'extracció de coure dels cables. Alt contingut en PVC, sense o quasi sense PE, goma o cautxú sec
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

D-GI-02-C00-001
M: poliestirè expandit, no importa la procedència ni el grau de neteDat del material
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-T-02-C00-001
M: EPS net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000 kg/setmana
Pr: a convenir

O-B-03-C00-035
MATERIALS: granalla d'alúmina (òxid d'alumini) i zirconi en pols; pot contenir un 2% de restes de metall dur (carbur de tungstè, cobalt i níquel)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: alúmina i zirconi
PRODUCCIÓ: procedent de granallatge per rectificació de peces de metall dur
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 5-10 t/any
PRESENTACIÓ: bidons de 25 l

O-B-03-C00-036
M: llots de cel·lulosa que contenen un 10% de metall dur (carbur de tungstè)
C: cel·lulosa i metall dur
P: procedents de filtració d'oli i emulsió de tall amb alt contingut de carbur de tungstè que prové de màquines rectificadores de peces i eines de metall dur
Q F: 10-25 t/mes
Pr: big bag d'1 m^3

O-B-03-C00-037
M: llots de metall dur (carbur de tungstè) i acer que contenen restes d'olis i emulsions de tall, consistència pastosa
C: carbur de tungstè i acer
P: procedents de procés de rectificació de peces de metall dur (carbur de tungstè) i acer mitjançant olis de tall i emulsions de tall
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l

OFERTES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

O-B-03-C00-038
M: barres d'acer S-235, trams de 100 i 200 mm. Diàmetres (mm): 35, 30, 28 i 22.

C D: acer

P: procedent del tall de barres

Q F: 1.000-2.000 kg/mes

Pr: paletitzat

O-B-03-C00-039
M: Peces d'acer, acer galvanitzat electroquímicament, acer galvanitzat químicament i alumini (aliatge 6014). Productes Gardobond, poden tenir recobriment de pintura. Mida 19x10.5cm; 125g/peça

C D: acer i alumini

P: **procedents de proves de laboratori**

Q F: 500-1.000 unitat/mes

Pr: a convenir

O-L-03-C00-001
M: retalls d'alumini

C D: alumini

P: fabricació de tancaments d'alumini

Q F: variable kg/mes

Pr: a convenir

O-T-03-C00-001
M: pols de granalla acer inoxidable al crom-níquel. Producte original: Cr 16-18%, Ni 8-9%, C 0.4% màxim, Si 2-3%. La pols residual pot contenir pols de fluorur d'alumini i potassi

C D: Cr i Ni

P: neteja de peces que contenen restes de fluorur d'alumini i potassi pols

Q F: 1.000-2.000 kg/mes

Pr: paletitzat

O-B-04-C00-049
MATERIALS: bobines de cartró comprimit de 60 cm de diàmetre reutilitzables

COMPOSICIÓ DESTACABLE: cartró

PRODUCCIÓ: procedents de l'enrotllament de filferro

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 50-500 unitats/any

PRESENTACIÓ: bobines

O-B-04-C00-050
M: caixes de cartró plegades de 63 cm d'alt / 60 cm de llarg / 20 cm d'ample reutilitzables

C D: cartró

P: procedents de l'embalatge de bobines de filferro

Q F: 250-500 unitats/any

Pr: paletitzat

O-B-04-C00-051
M: paper obsolet procedent de revistes, llibres i tríptics

C D: paper

P: procedent d'edició de material per a publicitat

Q F: 1-2 t/estoc únic

Pr: paletitzat

O-B-04-C00-053
M: caixes de cartró

C D: cartró

P: procedent d'embalatge de matèria primera

Q F: 50-100 kg/setmana

Pr: a convenir

DEMANDES
04 PAPER I CARTRÓ
Consultar web

O-B-04-C00-054
M: caixes, tapes, separadors i tubs de diferents mides de cartró
C D: cartró
P: procedent d'embalatge industrial de recepció de matèria primera
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir

O-B-04-C00-056
M: barreja de paper d'oficina i cartró d'embalatge d'un sol ús
C D: barreja de paper i cartró
P: procedent d'oficines i d'embalatges de cartró descartats
Q F: sense límit kg/mes
Pr: contenidor 5 m^3

O-B-04-C00-057
M: tubs de cartró. Dimensions: 70 mm diàmetre exterior i 66 mm diàmetre interior. 320 mm de longitud
C D: cartró
P: restes de magatzem
Q F: 500-1.000 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat / a convenir

D-B-04-C00-013
MATERIALS: bidons buits de cartró tipus kraft, no importa mida ni procedència, preferiblement nets
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cartró
PRODUCCIÓ: per a la reutilització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable unitat/dia
PRESENTACIÓ: a convenir

OFERTES
05 FUSTA
Consultar web

O-B-05-C00-037
MATERIALS: palets de fusta de pi de diferents mides
COMPOSICIÓ DESTACABLE: palets de fusta
PRODUCCIÓ: procedents de la recuperació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit d'unitats/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-05-C00-078
M: serradures i encenalls
C D: fusta
P: procedent de mecanitzat de fusta
Q F: 2-5 m^3/mes
Pr: a convenir

O-B-05-C00-099
M: palets de fusta trencats i reutilitzables, barrejats
C D: fusta
P: procedents de procés de producció i matèria primera
Q F: 50-100 kg/any
Pr: a doll

O-B-05-C00-100
M: palets de fusta trencats, alguns palets de fusta semi nous
C D: fusta
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 100-250 unitats/estoc únic
Pr: a doll

DEMANDES

05 FUSTA

Consultar web

O-B-05-C00-102

M: serradures i estella de fusta neta

C D: fusta

P: procedents de trituració

Q F: 25-50 t/mes

Pr: a doll

O-B-05-C00-103

M: gàbies de fusta recuperades. Aplicables a embalatges de fusta, bodegues, cellers, etc. Dimensions (llargada x amplada x alçada) interiors: 112,5 x 96 x 86 cm i exteriors: 121,5 x 105 x 100 cm

C D: gàbies de fusta

P: procedent de recepció de vi i cava

Q F: 250-500 unitat/dia

Pr: caixes

O-B-05-C00-104

M: serradures de fusta netes

C D: serradures de fusta

P: tall de fustes i fabricació d'embalatges de fusta

Q F: 1-2 t/mes

Pr: big bag 2m³

O-L-05-C00-007

M: soques de diferents tipus d'arbres fruiters

C D: fusta

P: procedents de neteja de finques per canvi de cultiu

Q F: variable/-no definit-

Pr: a doll

O-T-05-C00-045

M: palets de fusta trencats

C D: fusta

P: procedents de recepció de matèria primera

Q F: 25-50 t/any

Pr: a convenir

D-B-05-C00-025

MATERIALS: palets de fusta usats de mides diverses

COMPOSICIÓ DESTACABLE: fusta

PRODUCCIÓ: per al reciclatge

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit kg/dia

PRESENTACIÓ: a doll

OFERTES
06 TÈXTIL
Consultar web

O-B-06-C00-078
MATERIALS: retalls d'empesa de cotó i de teixit de polièster-cotó de rus, blanc i de colors clars
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cotó
PRODUCCIÓ: procedent de la fabricació de productes tèxtils
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 500-1.000 kg/mes
PRESENTACIÓ: sacs/a càrrec de l'interessat

O-B-06-C00-079
M: banderoles i pancartes publicitàries de teixit de polièster, en desús
C D: polièster
P: material publicitari un cop finalitza la seva vida útil
Q F: variable/-no definit-
Pr: caixes

O-B-06-C00-080
M: sobrants de bobines de teixit ripstop spinnaker de nylon amb acabat de resinat flexible (Dimension Polyant art52 Constant), de 160 cm d'ample i 52 g/m². Blanc: 768,2 m; vermell: 100 m; blau royal:12,7 m
C D: nylon
P: matèria primera per a la fabricació de paracaigudes, de qualitat comercial, no utilitzada per canvi de producció
Q F: 500-1.000 m/estoc únic
Pr: bobines

O-BU-06-C00-002
M: gorres, polaines i mascaretes de polipropilè no teixit
C D: polipropilè no teixit
P: procedents de personal de manipulació de medicaments
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: bosses

O-GI-06-C00-054
M: retalls de teixit de base polièster o poliamida amb recobriment de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 1-2 m³/setmana
Pr: a convenir

O-L-06-C00-001
M: tèxtil de poliamida amb restes de cautxú i acer
C D: poliamida
P: procedent del reciclatge de pneumàtics fora d'ús
Q F: variable/setmana
Pr: contenidor

DEMANDES
06 TÈXTIL
Consultar web

D-B-06-C00-013
MATERIALS: base tèxtil de polièster engomada amb acrilonitril, resistent a tracció i temperatura
COMPOSICIÓ DESTACABLE: tèxtil engomat
PRODUCCIÓ: substitut de matèria primera
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 500-1.000 m/esporàdica
PRESENTACIÓ: bobines

OFERTES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

O-B-07-C00-019
MATERIALS: retalls de cautxú vulcanitzat (no de pneumàtics), mides aproximades 0,5x0,5x40-80 cm
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cautxú
PRODUCCIÓ: procedents de procés d'injecció de cautxú
QUANTITAT I FREQÜENCIA: 25-50 t/any
PRESENTACIÓ: contenidor

O-B-07-C00-020
M: granulat de cautxú reciclat que ha estat utilitzat com a base a camp de gespa artificial; conté aproximadament un 10% de fibres de polietilè
C D: cautxú vulcanitzat
P: procedent de la retirada del cautxú de base per actuacions de millora de camp
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: a doll

O-B-07-C00-021
M: virutes i rebaves de cautxú vulcanitzat
C D: cautxú vulcanitzat
P: procedent de fabricació de peces de cautxú per injecció
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a convenir

O-B-07-C00-023
M: làmines de cautxú natural per al tancament d'envasos Bottel-Pack, (0086 White) sense colorants, qualitat farmacèutica. Mida: 29,9 mm diàmetre, 5 mm alçada, 4,4 g/unitat.
C D: cautxú natural
P: excedent de primera matèria no utilitzada, per canvi de producció.
Q F: 5-10 t/estoc únic
Pr: caixes

O-GI-07-C00-006
M: pneumàtics fora d'ús, diverses mides
C D: NFU
P: procedents de la recollida municipal
Q F: 5-10 unitats/setmana
Pr: a doll

DEMANDES
07 GOMA I CAUTXÚ
Consultar web

D-A-07-C00-001
MATERIALS: restes de cautxú estirè -butadiè (SBR). No importa mida. No procedent de pneumàtic fora d'ús
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cautxú
PRODUCCIÓ: per a reciclatge
QUANTITAT I FREQÜENCIA: sense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a convenir

D-SS-07-C00-001
M: bandes de cautxú de cintes de transport en desús, procedents de pedreres o altres. Mínim gruix de 10-15 mm i amplada de 250 mm
C D: cautxú
P: per a valoritzar materialment
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

OFERTES
09 CUIR I PELL
Consultar web

O-T-09-C00-003
MATERIALS: carnasses de pell de xai refrigerades
COMPOSICIÓ DESTACABLE: carnasses
PRODUCCIÓ: procedent del descarnat de pells de xai a fàbrica de curtits
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 1-2 t/dia
PRESENTACIÓ: a doll

O-T-09-C00-004
M: retalls de pell de xai en brut i salada
C D: pell en brut
P: procedent de retallat de colls i cues a fàbrica de curtits
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a doll

OFERTES
10 RUNES I MINERALS
Consultar web

O-B-10-C00-025
MATERIALS: tortes de llots-fangs minerals inerts (30% humitat, 51% òxid càlcic CaO)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: minerals inerts
PRODUCCIÓ: fangs procedents de polir terratzo, de depuradora fisicoquímica
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable
PRESENTACIÓ: a doll

O-B-10-C00-027
M: peces trencades de formigó net; mides diverses, fins a 40x40x4 cm
C D: formigó
P: procedents de la fabricació de peces de formigó per a la construcció
Q F: variable/-no definit-
Pr: a doll

O-B-10-C00-029
M: rebuig de terres inerts de formes i granulometries diverses
C D: terres
P: procedent del cribratge d'àrids
Q F: 1.000-2.000 t/mes
Pr: a convenir

O-B-10-C00-031
M: perlita expandida mineral
C D: perlita
P: primera matèria en desús
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc únic
Pr: a doll / a càrrec dels interessats

O-B-10-C00-033
M: retalls sobrants de marbre i granit de diferents mides icolors no classificats
C D: marbre i granit
P: procedents del retall de planxes de marbre per fer taulells de cuina i bany, graons per escales, rampes, façanes, etc.
Q F: 2-5 t/mes
Pr: contenidor

O-L-10-C00-002
M: rebuig de ceràmica triturada, disponible en formes i granulometries variades; per a usos diversos: xamota, ornamental, àrids
C D: ceràmica
P: procedent de la fabricació de productes per a la construcció
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a convenir

DEMANDES
10 RUNES I MINERALS
Consultar web

OFERTES
11 ANIMALS I VEGETALS
Consultar web

D-B-10-C00-001
MATERIALS: cendres de pirita, ferrita, òxid de ferro. No importa la procedència ni el grau d'humitat. Preferiblement amb un contingut mínim de 50% Fe, en pols
COMPOSICIÓ DESTACABLE: cendres de Pirita
PRODUCCIÓ: per a la valorització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit t/any
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-11-C00-124
MATERIALS: matèria orgànica d'origen animal (fems), fresca o compostada
COMPOSICIÓ DESTACABLE: matèria orgànica
PRODUCCIÓ: procedent de l'activitat ramadera
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 100-250 t/mes
PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-128
M: closca d'ametlla
C D: biomassa
P: procedent d'elaboració de fruita seca
Q F: 250-500 t/mes
Pr: a doll

O-B-11-C00-129
M: restes orgàniques de l'evisceració i tall de peix fresc (espina amb carn adherida)
C D: peix
P: procedents de l'elaboració de producte fresc per a alimentació humana
Q F: 100-250 kg/dia
Pr: a convenir

O-B-11-C00-132
M: oli de peix cru (acidesa 7% mín.; index de iode 200-155; insaponificable 2,5% màx.), líquid. Exhaurida data d'ús recomanat
C D: oli de peix cru
P: excedent de matèria primera
Q F: 100-250 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-11-C00-134
M: farina de peix (proteïnes crues (6.25xN) de 82-84%), sòlid. Exhaurida data d'ús recomanat
C D: farina de peix
P: excedent de matèria primera. Endurit
Q F: 500-1.000 kg/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-11-C00-135
M: restes de pell, carn i espines de peix de mida gran. Aplicable a farines de peix
C D: peix
P: procedent de l'elaboració de lloms de tonyina i peix espasa
Q F: 2-5 t/dia
Pr: a convenir

O-B-11-C00-136
M: llots de depuració biològica d'aigües, digerits anaerobiament i reduïda la humitat mitjançant un filtre-premsa. Aplicable a la construcció
C D: llot biològic
P: procedents del sistema de depuració biològica d'aigües
Q F: 2,5 t/dia
Pr: a convenir

O-L-11-C00-003
M: fracció vegetal triturada, principalment soques de fruiters
C D: restes de poda
P: procedent de neteja de camps de cultiu
Q F: 500-1.000 t/any
Pr: a doll

DEMANDES

11 ANIMALS I VEGETALS

Consultar web

D-B-11-C00-029

MATERIALS: aigües amb contingut orgànic, sense detergents, per exemple, de neteja de circuits d'indústria agroalimentària
COMPOSICIÓ DESTACABLE: líquid orgànic
PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable
PRESENTACIÓ: cisterna

D-B-11-C00-045

M: residus amb contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, preferiblement sòlids
C D: matèria orgànica
P: per a la gestió com a subproducte
Q F: sense límit /-no definit-
Pr: a convenir

D-B-11-C00-046

M: oli vegetal usat, no importa la procedència
C D: oli vegetal
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: bidons

D-B-11-C00-047

M: matèria orgànica d'origen agroalimentari: restes, fangs
C D: matèria orgànica
P: per a la valorització
Q F: variable/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-11-C00-048

M: residus d'indústries agroramaderes que continguin nitrogen, fòsfor o potassa
C D: nitrogen, fòsfor o potassa
P: aplicable a fertilitzants
Q F: sense límit/dia
Pr: a doll

D-L-11-C00-007

M: oli vegetal usat de cuina
C D: oli vegetal
P: per al reciclatge
Q F: sense límit kg/mes
Pr: bidons

D-L-11-C00-010

M: fems de pollastre, guatlla i gallina de recria
C D: fems
P: per a la valorització
Q F: variable t/dia
Pr: a convenir

D-L-11-C00-012

M: residus amb contingut en nitrogen, fòsfor i potassi. No importa procedència
C D: residu orgànic
P: per a substituir primeres matèries
Q F: sense límit kg/ dia
Pr: a convenir

D-L-11-C00-013

M: residus que continguin qualsevol dels elements: potassa, fosfat o nitrogen. No importa procedència
C D: potassa, fosfat, nitrogen
P: Per a la valorització
Q F: sense límit/- No definit -
Pr: a doll

OFERTES
12 PETROLIER I OLIS
Consultar web

O-B-12-C00-007
MATERIALS: 6 bidons nous de 200 l d'oli per a compressors i hidràulic Repsol Turbo Aries 68 ISO VG68
COMPOSICIÓ DESTACABLE: oli
PRODUCCIÓ: procedents d'oli nou sobrant per cessament d'activitat
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 1.000-2.000 kg/estoc únic
PRESENTACIÓ: bidons de 200 l/ a càrrec dels interessats

O-B-12-C00-008
M: 22 tones oli tèrmic Dowtherm, qualitat comercial. Barreja eutèctica d'òxid de difenil (73%) i bifenil (27%)
C D: oli tèrmic
P: excedent de primera matèria per canvi de producció
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: a doll

OFERTES
13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
Consultar web

O-L-13-C00-003
MATERIALS: acer amb restes de cautxú i poliamida
COMPOSICIÓ DESTACABLE: acer
PRODUCCIÓ: procedent de trituració de pneumàtics fora d'ús
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable/mes
PRESENTACIÓ: contenidor

DEMANDES
13 FERRALLA I ESCÒRIA DE SIDERÚRGIA
Consultar web

D-B-13-C00-012
MATERIALS: banyeres d'alumini procedents de remolcs de camions per desballestar
COMPOSICIÓ DESTACABLE: Al
PRODUCCIÓ: per recuperar i reutilitzar
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit/-no definit-
PRESENTACIÓ: a doll

OFERTES
14 DIVERSOS
Consultar web

O-B-14-C00-055
MATERIALS: restes de texixit de fibra de vidre diverses mides: 5cm-5m
COMPOSICIÓ DESTACABLE: fibra de vidre
PRODUCCIÓ: procedents de rebuig de producció de tèxtil de fibra de vidre
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25 t/mes
PRESENTACIÓ: bosses

O-B-14-C00-061
M: embalatge industrial de fred (ice-pak), reutilitzable i net. Recipients hermètics amb líquid congelable, mida aproximada 20x20x3 cm
C D: ice packs
P: procedent de recepció de material electrònic
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-14-C00-064
M: llots de depuració de la indústria paperera
C D: caolí i fibres de cel·lulosa
P: procedents del tractament d'aigües en el procés productiu; per a compostatge o indústries ceràmiques
Q F: 250-500 t/dia
Pr: caixes

O-B-14-C00-069
M: pols de fibra de vidre, conté partícules de coure
C D: fibra de vidre
P: procedent de tallar components electrònics
Q F: 10-25 kg/mes
Pr: a doll

O-B-14-C00-070
M: retalls encunyats de placa de fibra de vidre amb multicapa de coure; gruix d'1,5 mm, superfície de 5-20 cm2 aprox.
C D: fibra de vidre
P: procedents de desemplafonament de components electrònics
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a doll

O-B-14-C00-071
M: aigües de neteja d'instal·lacions i utillatge amb càrrega de tensioactius
C D: aigua i tensioactius
P: procedents de la neteja en la producció de productes d'higiene personal
Q F: variable /-no definit-
Pr: contenidor d'1 m^3

O-B-14-C00-073
M: pols de grafit pur
C D: grafit
P: procedent de mecanització de peces de grafit
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-074
M: peces de grafit pur trencades, mides aproximades 2-15 cm
C D: grafit
P: procedents de material de suport a forn de sinterització
Q F: 100-250 kg/mes
Pr: bidons de 200 l

O-B-14-C00-075
M: draps i filtres impregnats de metall dur (carbur de tungstè), olis o emulsions de tall
C D: tèxtil amb metall
P: procedents de neteja d'equips i ús de guants de protecció
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: bidons de 25 l

O-B-14-C00-076
M: pintura en pols de qualitat epoxi, amb data d'utilització recomanada superada
C D: pintura en pols
P: resta d'estoc de producte no comerciable
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: caixes

O-B-14-C00-077
M: llots de cel·lulosa que contenen un 10% de metall dur (carbur de tungstè)
C D: cel·lulosa i metall dur
P: procedents de filtració d'oli i emulsió de tall amb alt contingut de carbur de tungstè que prové de màquines rectificadores de peces i eines de metall dur
Q F: 10-25 t/mes
Pr: big bag d'1 m^3

O-B-14-C00-078
M: cues de bobines de vel de fibra de vidre, qualitat comercial. Mida del vel aprox. 25-30 mm gruix i 20 cm altura. Diàmetre bobina de cartró aprox. 5 cm
C D: vel de fibra de vidre
P: restes de bobina no aprofitables per automatització de procés
Q F: 25-50 kg/mes
Pr: bosses

O-B-14-C00-081
M: llots de depuració biològica d'aigües, digerits anaerobiament i reduïda la humitat mitjançant un filtre-premsa. Aplicable a la construcció
C D: Llot biològic
P: procedents de depuració biològica d'aigües
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: contenidor

O-B-14-C00-082
M: sacs de jute net (producte natural) que han contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-083
M: bosses de 250 g de silicagel (diòxid de silici granular i porós), absorbent de la humitat
C D: silicagel
P: procedent de l'embalatge de primera matèria
Q F: 1-2 t/mes
Pr: paletitzat

O-GI-14-C00-021
M: retalls de teixit de base polièster o poliamida amb recobriment de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 1-2 m^3/setmana
Pr: a convenir

O-GI-14-C00-023
M: pols de neoprè-hypalon
C D: neoprè
P: procedent de tall de bobines de teixit
Q F: 50/100 kg/setmana
Pr: bosses

O-L-14-C00-005
M: cartró amb escuma per enquadernar tapes (230 planxes 750x1050 mm, 1406 tires 750x215 mm, 4500 peces 140x215 mm), qualitat comercial
C D: cartró amb escuma
P: resta de matèria primera per a la fabricació de llibretes
Q F: -no definit-/ estoc únic
Pr: paletitzat

O-L-14-C00-006
M: pols de pintura de resina de polièster no utilitzat, colors barrejats
C D: resina de polièster
P: procedent de procés de recobriment electrostàtic
Q F: 100-250 kg/dia
Pr: big bag 1m^3

O-L-14-C00-008
M: rebuig de ceràmica triturada, disponible en formes i granulometries variades; per a usos diversos: xamota, ornamental, àrids
C D: ceràmica
P: procedent de la fabricació de productes per a la construcció
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a convenir

O-L-14-C00-009
M: acer amb restes de cautxú i poliamida
C D: acer
P: procedent de trituració de pneumàtics fora d'ús
Q F: variable/mes
Pr: contenidor

O-T-14-C00-002
M: 13.000 m^2 en bobina de film compost d'embalatge secundari, Roulovinyl (PVC+PE+Al): amplada 1320 mm, gruix total 63,7 micres (PVC 90 g/m^2; malla PE 5x5 mm 20 g/m^2; alumini 33 g/m^2)
C D: PVC+PE+Al
P: excedent de producte que s'ha deixat de fabricar
Q F: -no definit-/estoc únic
Pr: a convenir

DEMANDES

14 DIVERSOS

Consultar web

O-T-14-C00-004

M: llot de depuradora físico-química, secat a l'aire. Elevat contingut en clorurs i sulfats, classificat com no perillós
C D: llot
P: procedent de depuració d'aigües de procés que contenen tintes en base aigua
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir

O-T-14-C00-005

M: gel de sílice procedent d'embalatge de primera matèria (bosses de 250 g)
C D: gel de sílice
P: procedent d'embalatge de primera matèria
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: paletitzat

O-TE-14-C00-001

M: escòria de central tèrmica de carbó, apta com a àrid lleuger inert per a morter, rebliment de jardineria i antilliscant per a la neu
C D: àrid
P: procedent d'escòries de central tèrmica
Q F: 250-500 kg/dia
Pr: a doll / a convenir

D-B-14-C00-017

MATERIALS: cendres de pirita, ferrita, òxid de ferro. No importa la procedència ni el grau d'humitat. Preferiblement amb un contingut mínim de 50% Fe, en pols.
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
cendres de pirita
PRODUCCIÓ: per a la valorització
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
sense límit t/any
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-14-C00-019

M: cendres procedents de la crema de biomassa o similar.
C D: cendres
P: per a la valorització.
Q F: sense límit /-No definit-
Pr: a convenir

D-B-14-C00-020

M: residus de plàstic laminat amb alumini o serigrafiat, d'origen industrial (no postconsum)
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

D-B-14-C00-021

M: banyeres d'alumini procedents de remolcs de camions per desballestar
C D: Al
P: per recuperar i reutilitzar
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a doll

D-B-14-C00-022

M: cable de coure, no importa material de recobriment
C D: cable
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- No definit -
Pr: a convenir

D-HU-14-C00-001

M: residus de materials compostos de plàstic i metalls (alumini i altres metalls no fèrrics), com ara film d'envasos alimentaris, CD-DVD, etc.
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit / -no definit-
Pr: a convenir

D-L-14-C00-001

M: compostos de potassi i residus de tota mena que continguin potassa
C D: KOH
P: per a ús com a subproducte en procés de fabricació
Q F: sense límit / -no definit-
Pr: a doll

D-L-14-C00-002

M: cendres procedents de la crema de biomassa o similar
C D: cendres
P: per a la valorització
Q F: sense límit kg/ dia
Pr: a doll

OFERTES
15 ENVASOS I EMBALATGES
Consultar web

O-B-15-C00-022
MATERIALS: contenidors de 1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE: contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: procedent del reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: variable
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-15-C00-041
M: palets de fusta de pi en bones condicions, diferents mides
C D: palets de fusta
P: procedents de la recuperació
Q F: sense límit unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-125
M: caixes de cartró dur+ palet. Capacitat: fins a 1.000 kg. Mides (cm): Caixa: 81 llarg x 73 ample x 53 alçada. Palet: 79,5 llarg x70 ample x 12 alçaca. Pes total: caixa + palet: 16 kg.
C D: box palet
P: **procedents de recepció de material (peces de forja)**
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-134
M: palets de fusta trencats, alguns palets de fusta semi nous
C D: fusta.
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 100-250 unitats / estoc únic
Pr: a doll

O-B-15-C00-136
M: palets de fusta trencats i reutilitzables, barrejats
C D: fusta
P: procedents de procés de producció i matèria primera
Q F: 50-100 kg/any
Pr: a doll

O-B-15-C00-137
M: big bags de 500 kg i 1.000 kg, reutilitzables, han contingut material alimentari pulverulent, principalment sucres
C D: big bag
P: procedents de recepció de matèria primera alimentària (sucre, dextrina, fibres diverses)
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-138
M: gàbies metàl·liques de mides 800x1.000x500 cm (ample x llarg x alt) de color blau
C D: gàbies metàl·liques
P: procedents d'emmagatzematge
Q F: 50-100 unitats/estoc únic
Pr: gàbia

O-B-15-C00-139
M: caixes metàl·liques apilables de mides 700x450x300 cm (fons x ample x alt) de color verd
C D: caixes metàl·liques
P: procedents d'emmagatzematge
Q F: 25-50 unitats/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-141
M: bobines de cartró comprimit de 60 cm de diàmetre reutilitzables
C D: cartó
P: procedents de l'enrotllament de filferro
Q F: 250-500 unitats/any
P r: bobines

O-B-15-C00-142
M: caixes de cartró plegades de 63 cm d'alt / 60 cm de llarg / 20 cm d'ample reutilitzables
C D: cartró
P: procedents de l'embalatge de bobines de filferro
Q F: 250-500 unitats/any
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-143
M: embalatge industrial de fred (ice-pak), reutilitzable i net; recipients hermètics amb líquid congelable, no tòxic, mides aprox. 20x20x3 cm
C D: pastilla congelable
P: procedent de recepció de material electrònic
Q F: 50-100 kg/mes
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-145
M: caixes de polipropilè expandit negre sense tapa, netes i reutilitzables; mides 600x400x198mm
C D: EPP
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 unitats/estoc únic
Pr: a convenir

O-B-15-C00-146
M: palets de plàstic de 110x120 cm, la majoria en bon estat i reutilitzables, alguns trencats
C D: palets de polipropilè
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-147
M: palets de fusta de 100x120 cm, en bon estat i reutilitzables
C D: palets de fusta
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 50-100 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-148
M: palets de fusta, reutilitzables. Diverses mides: 120x120, 115x115, 128x96, 114x114, 120x93
C D: palets de fusta
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir

O-B-15-C00-149
M: caixes de fred de porexpan, amb tapa i cambra d'aire, netes i en perfecte estat. Mida:70x40x40 cm
C D: EPS
P: procedents de recepció de matèria primera envasada conservada en gel
Q F: 100-250 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-150
M: sacs de jute net (producte natural) que ha contingut producte alimentari
C D: jute
P: procedent de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 t/setmana
Pr: paletitzat

O-B-15-C00-152
M: palets usats en bon estat (sense tractament fitosanitari).
C D: palets
P: procedent de processos productius.
Q F: 50-100 kg/esporàdica
Pr: a doll

O-B-15-C00-153
M: gàbies metàl·liques (acer soldat, amb tractament superficial zincat-bicromat) per ampolles troncocòniques de diverses mides, apilables 5/1, en bon estat. Dimensions de la gàbia: exterior 1.210 x 1.150 x 1.150 mm; interior 1.120 x 953 x 990 mm; Pes net 90 kg.
C D: gàbies
P: procedent de recuperació del sector del vi i cava
Q F: 1.000-2.000 unitat/mes
Pr: a doll

O-GI-15-C00-063
M: big bags en bon estat, reutilitzables, usats una sola vegada. No han contingut substàncies tòxiques ni perilloses
C D: big bag
P: procedents de recepció de matèria primera alimentària (sucre)
Q F: 50-100 unitats / esporàdica
Pr: big bag 1 m^3

O-L-15-C00-003
M: big bags en bon estat i nets, reutilitzables; premsats en bales de 20 unitats
C D: big bags
P: **procedents de recepció de primera matèria**
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: bales / a convenir

O-L-15-C00-004
M: bidons de cartró amb tapa i anella metàl·lica, nets i en bon estat, reutilitzables. Mida aproximada 40 cm diàmetre i 60 cm alt
C D: bidons
P: procedents de recepció de primera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: a doll

O-NA-15-C00-003
M: 3.000 big bags, han contingut producte alimentari o plàstic, diverses mides
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: - No definit -/estoc únic
Pr: a convenir

DEMANDES

15 ENVASOS
I EMBALATGES

Consultar web

O-NA-15-C00-005

M: 65.000 sacs de ràfia de polipropilè, impresos, de boca oberta, nous. Mides: 57 x 92 (50.000 unitats) i 30 x 62 cm (16.000 unitats)
C D: sacs
P: excedent de producte
Q F: - No definit -/estoc únic
Pr: a convenir

O-T-15-C00-067

M: big bags 1.000 kg amb nanses, nets, en bon estat, reutilitzables. Han contingut PS
C D: big bag
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: 1.000-2.000 unitats/mes
Pr: a convenir

D-B-15-C00-005

MATERIALS: contenidors de 1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE: contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: per al reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: sense límit
PRESENTACIÓ: a convenir

D-B-15-C00-010

M: palets de fusta usats tots tipus i mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-15-C00-016

M: palets de plàstic, no importa estat
C D: palets
P: procedents de recepció de matèria primera
Q F: -no definit-
Pr: a convenir

D-B-15-C00-024

M: palets de fusta mides estàndard i especials
C D: palet
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000 unitats/setmana
Pr: -no definit-

D-B-15-C00-029

M: palets de fusta usats de mides diverses
C D: fusta
P: per al reciclatge
Q F: sense límit kg/dia
Pr: a doll

D-HU-15-C00-001

M: residus de materials compostos de plàstic i metalls (alumini i altres metalls no fèrrics), com ara retalls i defectuosos de film d'envasos
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització material
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-LO-15-C00-002

M: big bags d'un sol ús que no hagin contingut substàncies perilloses
C D: big bags
P: per a la reutilització
Q F: 1.000-2.000 kg/dia
Pr: paletitzat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

20 anys
LLEI DE RESIDUS
1993 - 2013